

# Технические характеристики глубинных насосов

## ЭЦВ Ливны для трубы 12 дюймов

Типоразмер электронасоса	Номинальные параметры электронасоса					Габаритные размеры в мм, не более		Масса, кг, не более	Диаметр скважины, мм
	Подача, м <sup>3</sup> /час	Напор Н, м	Ток, I, А	КПД %	Мощность двигателя, кВт	D	L		
ЭЦВ 12-160-35 нро*	160	35		86	33	281	1200	203	301
ЭЦВ 12-160-65 нро	160	65	93	86	45	281	1345	220	301
ЭЦВ 12-160-100 нро	160	100	133	86	55	281	1480	246	301
ЭЦВ 12-160-140 нро	160	140	165	86	75	281	1705	301	301
ЭЦВ 12-160-175 нро	160	175	225	86	110	281	2025	402	301
ЭЦВ 12-160-200 нро	160	200	278	86	130	281	2265	435	301
ЭЦВ 12-200-35 нро	200	35	69	85	33	281	1425	219	301
ЭЦВ 12-200-70 нро	200	70	120	86	55	281	1725	261	301
ЭЦВ 12-200-105 нро	200	105	190	86	90	281	2235	361	301
ЭЦВ 12-200-140 нро	200	140	270	86	110	281	2750	463	301
ЭЦВ 12-210-25 нро	210	25	55	86	22	281	1340	161	301
ЭЦВ 12-210-55 нро	210	55	98	86	45	281	1680	251	301
ЭЦВ 12-210-100 нро	210	100	190	86	90	281	2235	361	301
ЭЦВ 12-250-35 нро	250	35	75	86	37	281	1365	202	301
ЭЦВ 12-250-70 нро	250	70	146	86	75	281	1870	301	301
ЭЦВ 12-250-105 нро	250	105	235	86	110	281			301
ЭЦВ 12-250-140 нро	250	140	270	86	130	281	2750	463	301
ЭЦВ 12-255-30 нро	255	30	69	86	33	281	1425	219	301