

# Технические характеристики глубинных насосов ЭЦВ

## Ливны для трубы 8 дюймов

Типоразмер электронасоса	Номинальные параметры электронасоса					Габаритные размеры в мм, не более		Масса, кг, не более	Диаметр скважины, мм
	Подача, м3/час	Напор Н, м	Ток, I, А	КПД %	Мощность двигателя, кВт	D	L		
ЭЦВ 8-16-85	16	85	16	81	6.3	186	1120	66	200
ЭЦВ 8-16-100	16	100	16	81	6.3	186	1120	66	200
ЭЦВ 8-16-120	16	120	21	81	11	186	1260	78	200
ЭЦВ 8-16-140	16	140	25	82	11	186	1310	78	200
ЭЦВ 8-16-160	16	160	30	82	13	186	1430	88	200
ЭЦВ 8-16-180	16	180	32	82	13	186	1480	90.5	200
ЭЦВ 8-16-200	16	200	36	82	17	186	1595	138	200
ЭЦВ 8-16-220	16	220	40	82	22	186	1645	139	200
ЭЦВ 8-16-260	16	260	45	83	22	186	1710	142	200
ЭЦВ 8-25-16 (15)	25	16	5.5	80	3	186	820	50	200
ЭЦВ 8-25-35	25	35	9	80	3	186	880	51	200
ЭЦВ 8-25-55	25	55	15	80	5.5	186	975	58	200
ЭЦВ 8-25-55 нрк	25	55	15	80	5.5	186	975	60	200
ЭЦВ 8-25-70	25	70	18	81	7.5	186	1085	67	200
ЭЦВ 8-25-70 нрк	25	70	18	81	7.5	186	1085	70	200
ЭЦВ 8-25-90	25	90	23	81	11	186	1200	77	200
ЭЦВ 8-25-90 нрк	25	90	23	81	11	186	1200	78	200
ЭЦВ 8-25-100	25	100	27	82	11	186	1260	78	200
ЭЦВ 8-25-100 нрк	25	100	27	82	11	186	1260	81	200
ЭЦВ 8-25-110	25	110	27	82	11	186	1260	78	200
ЭЦВ 8-25-110 нрк	25	110	27	82	11	186	1260	81	200
ЭЦВ 8-25-125	25	125	33	82	13	186	1360	85	200
ЭЦВ 8-25-125 нрк	25	125	33	82	13	186	1360	88.5	200
ЭЦВ 8-25-150	25	150	37	82	17	186	1410	117	200
ЭЦВ 8-25-150 нрк	25	150	37	82	17	186	1410	121.5	200
ЭЦВ 8-25-160	25	160	41	82	17	186			200
ЭЦВ 8-25-180	25	180	49	83	22	186	1585	130	200
ЭЦВ 8-25-180 нрк	25	180	49	83	22	186	1585	140.5	200
ЭЦВ 8-25-200	25	200	51	83	22	186	1630	137	200
ЭЦВ 8-25-220	25	220	55	83	22	186			200
ЭЦВ 8-25-230	25	230	60	83	22	186	1750	144	200
ЭЦВ 8-25-230 нрк	25	230	60	83	22	186	1750	151	200
ЭЦВ 8-25-250	25	250	66	83	32	186			200

Типоразмер электронасоса	Номинальные параметры электронасоса					Габаритные размеры в мм, не более		Масса, кг, не более	Диаметр скважины, мм
	Подача, м3/час	Напор Н, м	Ток, I, А	КПД %	Мощность двигателя, кВт	D	L		
ЭЦВ 8-25-270	25	270	71	83	32	186	1920		200
ЭЦВ 8-25-300	25	300	73	84	32	186	1990	164.5	200
ЭЦВ 8-25-300 нрк	25	300	73	84	32	186	1990	174	200
ЭЦВ 8-25-315*	25	315	76	84	33	186			200
ЭЦВ 8-25-340*	25	340				186			200
ЭЦВ 8-25-350*	25	350				186			200
ЭЦВ 8-25-370*	25	370				186			200
ЭЦВ 8-25-400	25	400	90	85	45	186	2370	198	200
ЭЦВ 8-40-15	40	15	8	74	3	186	840	50	200
ЭЦВ 8-40-15 нрк	40	15	8	74	3	186			200
ЭЦВ 8-40-30	40	30	14	80	5.5	186	950	57	200
ЭЦВ 8-40-30 нрк	40	30	14	80	5.5	186	950	58	200
ЭЦВ 8-40-40	40	40	18	81	6.3	186	1050	64.5	200
ЭЦВ 8-40-40 нрк	40	40	18	81	6.3	186	1050		200
ЭЦВ 8-40-60	40	60	25	82	11	186	1200	74	200
ЭЦВ 8-40-60 нрк	40	60	25	82	11	186	1200	77	200
ЭЦВ 8-40-70	40	70	32	82	13	186	1305	83	200
ЭЦВ 8-40-70 нрк	40	70	32	82	13	186	1305	85	200
ЭЦВ 8-40-90	40	90	36	82	17	186	1310	113	200
ЭЦВ 8-40-90 нрк	40	90	36	82	17	186	1365	118	200
ЭЦВ 8-40-120	40	120	48	83	22	186	1510	132	200
ЭЦВ 8-40-120 нрк	40	120	48	83	22	186	1510	135	200
ЭЦВ 8-40-135	40	135	54	83	22	186			200
ЭЦВ 8-40-135 нрк	40	135	54	84	22	186			200
ЭЦВ 8-40-150	40	150	56	84	32	186	1705	150	200
ЭЦВ 8-40-150 нрк	40	150	56	84	32	186	1705	155	200
ЭЦВ 8-40-160	40	160	62	84	32	186	1755	153.5	200
ЭЦВ 8-40-160 нрк	40	160	62	84	32	186	1755	157	200
ЭЦВ 8-40-180	40	180	69	84	32	186	1820	161	200
ЭЦВ 8-40-180 нрк	40	180	69	84	32	186	1820	163	200
ЭЦВ 8-40-200	40	200	75	85	45	186	2010	181	200
ЭЦВ 8-40-200 нрк	40	200	75	85	45	186	2010	186.5	200
ЭЦВ 8-40-230	40	230	84	85	45	186	2140	185	200
ЭЦВ 8-40-230 нрк	40	230	84	85	45	186	2140	191.5	200
ЭЦВ 8-40-260	40	260	100	85	45	186	2265	189	200
ЭЦВ 8-40-260 нрк	40	260	100	85	45	186	2265	200	200
ЭЦВ 8-46-40 нрк*	46	40		85	9	186	1100	71	200

Типоразмер электронасоса	Номинальные параметры электронасоса					Габаритные размеры в мм, не более		Масса, кг, не более	Диаметр скважины, мм
	Подача, м3/час	Напор Н, м	Ток, I, А	КПД %	Мощность двигателя, кВт	D	L		
ЭЦВ 8-46-60 нрк*	46	60		85	13	186	1245		200
ЭЦВ 8-46-90 нрк*	46	90		85	22	186	1435		200
ЭЦВ 8-46-120 нрк	46	120	47	85	22	186	1500	135	200
ЭЦВ 8-46-150 нрк*	46	150		85	33	186	1750		200
ЭЦВ 8-46-180 нрк*	46	180		85	33	186	1875		200
ЭЦВ 8-46-200 нрк*	46	200		85	45	186	2010		200
ЭЦВ 8-65-40	65	40	32	82	17	186	1320	118	200
ЭЦВ 8-65-55	65	55	40.5	84	22	186	1500	135	200
ЭЦВ 8-65-70	65	70	46	84	22	186	1635	152	200
ЭЦВ 8-65-80*	65	80	55	84	32	186			200
ЭЦВ 8-65-90	65	90	65	84	32	186	1780	159	200
ЭЦВ 8-65-110	65	110	70	84	33	186	1930	173	200
ЭЦВ 8-65-125	65	125	80	84	33	186	1995	177	200
ЭЦВ 8-65-135	65	135	90	85	45	186			200
ЭЦВ 8-65-145	65	145	100	85	45	186	2240	196	200
ЭЦВ 8-65-160	65	160	104	85	45	186	2580	235	200
ЭЦВ 8-65-180	65	180	108	85	45	186	2390	202	200